


**OUVERTURE & FERMETURE RAPIDE**

Facilite le changement des matrices.


**NEOELEC™**  
**BPL062**
**PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE**

 18V  
2Ah

**SERTISSAGE HEXAGONAL**  
**6 > 300 mm<sup>2</sup>**


&gt; Force, course et capacités identiques à l'outil manuel D62 et aux outils sur batterie BPE062 &amp; BPP062.


**TÊTE TRÈS LÉGÈRE**


Excellent rapport poids/capacité.


**MATRICES COMPATIBLES**

sur les gammes 80 kN &amp; 130 kN.


**TÊTE ROTATIVE**

180°


 Jeu de matrices  
 6 > 300 mm<sup>2</sup>

**MATRICES** – Voir **PAGES 87 – 97**.

&gt; Jeux de matrices interchangeables communs aux outils D62, BPE062, BPL062 &amp; BPP062.

<b>COURSE</b>	13 mm
<b>FORCE</b>	62 kN
<b>TEMPS DE SERTISSAGE</b> (selon la section à sertir)	3 à 5 s
<b>AUTONOMIE</b> (approx. sur 185 mm <sup>2</sup> cuivre)	220 sertissages
<b>DIMENSIONS</b> (L x l x h en mm)	128 x 75 x 395
<b>POIDS</b> (avec batterie)	3,250 kg

APPLICATIONS	SECTIONS
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	6 > 300 mm <sup>2</sup>
Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ6 > KZ34
Connecteurs en "C"	C10 > C50
Mise au rond	25 > 240 mm <sup>2</sup>
Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu.	E54 > E280


**DIMENSIONS** (mm) 471 x 415 x 116

**POIDS** 2,050 kg

&gt; Coffret et chargeur livrés avec l'outil.

 > Accessoires **NEOELEC™**  
 Voir **PAGES 56 – 57**.