Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 pièces

Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

EAN:	4013288207609	**Dimension:**	545x132x95 mm
Numéro de pièce:	05075680001	**Poids:**	3436 g
Numéro d'article:	Click-Torque C 3 Set 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041200

- Composition13 pièces pour un serrage au couple contrôlé
- Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
- Parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces
- ½"-carré mâle. Plage de mesure: 40-200 Nm; Précision de +/- 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Composition avec Clé dynamométrique Click Torque et design Wera. Construction massive et grande précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple, précis et sécurisé du couple. Le clic de réglage facilite l'ajustage du couple souhaité. La robustesse du mécanisme de déclenchement garantit la perception claire du déclenchement lors de l'atteinte du couple. Cliquet réversible à 45 dents pour serrage à droite. La clé dynamométrique et ses accessoires sont parfaitement rangés dans une boite textile pour prendre un minimum de place. Inclus: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 douilles 1/2", 7 douilles Hex-Plus et TORX® et une rallonge.

TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
HOLDING FUNCTION
HOLDING FUNCTION
TAKE IT EASY TOOL FINDER
HEX-PLUS
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_c_3_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

Clés dynamométriques Série Click-Torque

Clé dynamométrique Click Torque au design Wera.

Précision

La précision est de ±3 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Simple et sûr

Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage aisé

Réglage précis grâce au "clic" audible et perceptible à chaque graduation.

Mécanisme de déclenchement



La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur préréglée.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux

Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®

Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Dans une housse textile robuste

Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_c_3_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 pièces

Clés dynamométriques réglables à cliquet Click-Torque

Contenu du jeu:

Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 3, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 HMC Douille Zyklop à emmanchement 1/2", 10 x 37 mm

05003601001	1x	10 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF TORX® Embouts à douille TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue, TX 30 x 60 mm

05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Douille à embout Zyklop à emmanchement 1/2" avec fonction de retenue, 6 x 60 mm

05003822001	1x	6 x 60 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide, courte, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003637001	1x	1/2" x 125 mm

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_reglables_a_cliquet_click-torque_click-torque_c_3_set_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de