

Testeur de parafoudres / mégohmmètre



Testez vos parafoudres et vos résistances d'isolements
sur le terrain, in-situ ou démontés !

- Comprend un module support de parafoudres pour les mesures de parafoudres démontés
- Comprend une sonde avec bouton de télécommande pour les mesures in-situ
- Mesure les résistances d'isolement sous 50, 100 et 500 V_{DC}
- Signale la présence d'une tension secteur grâce à un voyant lumineux
- Permet une lecture directe des résultats quelle que soit la fonction choisie
- Indique l'état de charge des piles

MX 604 Testeur de parafoudres/mégohmmètre

Testeur de parafoudres

Que les parafoudres (parasurtenseurs) soient démontés ou in-situ, le MX 604 vous permet de les contrôler facilement et rapidement en toute sécurité, entre 0 et 600 Vdc. Un module "support" se branche sur l'appareil et permet d'insérer les parafoudres démontés pour effectuer les tests. In-situ, les parafoudres peuvent être testés grâce à une sonde munie d'un bouton de télécommande, un cordon avec pointe de touche et, éventuellement, une pince support parafoudre.

Mégohmmètre

Le MX 604 permet la mesure de la résistance d'isolement des lignes téléphoniques, par exemple entre abonné et sous-répartiteur. Grâce à une échelle logarithmique, la lecture peut s'effectuer directement, sans changement de calibre. Les mesures devant s'effectuer sur une installation hors tension, un voyant de présence tension est disponible au niveau du cadran pour assurer la sécurité de l'utilisateur et la bonne précision des mesures.



Test d'isolement

Le MX 604 est livrée en mallette avec tous ses accessoires.



pince crocodile

support de parafoudres

pince support parafoudre

sonde de commande déportée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MX 604	
• Testeur de parafoudres (parasurtenseurs)			
Tension nominale	600 V _{dc}		
Classe	2,5		
Tension à vide	< 950 V _{dc}		
Courant de court circuit	< 400 µA		
Protection	600 V _{eff}		
• Mégohmmètre			
Tension d'essai	50 V _{dc}	100 V _{dc}	500 V _{dc}
Gammes de mesure	100 kΩ à 20 MΩ	100 kΩ à 200 MΩ	100 kΩ à 2000 MΩ
Tension à vide	< 75 V _{dc}	< 150 V _{dc}	< 750 V _{dc}
Courant de court circuit	< 1 mA		
Classe	10		
Protection	600 V _{eff}		
• Test des piles			
Courant de test	200 mA		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		MX 604	
Température de foncion.	0 à 45 °C		
Alimentation	3 piles 1,5 V (LR03)		
Autonomie	1500 mesures de 5 sec		
Dimensions P x L x H	40 x 98 x 155 mm (sans module parafoudre)		
Masse (sans piles)	350 g (appareil) et 110 g (module parafoudre)		
Sécurité IEC 61010	Cat.III, 300 V, Pol. 2		
Garantie	1 an		

Accessoires et informations pour commander

Accessoires inclus

Le MX 604 est livré avec tous ses accessoires : 1 module détachable support de parafoudres, 1 sonde de commande déportée rouge, 1 pointe de touche rouge, 1 cordon noir de 1,2 m droit-droit avec pointe de touche intégrée, 1 pince crocodile noire, 1 pince support parafoudre, 1 sangle montée sur l'appareil, 3 piles non-montées, 1 notice de fonctionnement, une mallette de transport pour l'appareil et l'ensemble des accessoires.

Pour commander

MX0604 Testeur de parafoudres / mégohmmètre

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l'évolution de la technologie

metoix

190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 44 85 44 58 - Fax : 01 46 27 07 48

Filiale Suisse
Einsiedlerstraße 535
8810 HORGEN
Tél. : 01 / 727 75 55 - Fax : 01 / 727 75 56

Agences :
Lille 03 20 55 96 41
Lyon 04 72 65 77 60
Marseille 04 42 79 12 02
Nancy 03 83 92 19 21
Nantes 02 40 84 01 16
Paris 01 44 85 45 70
Rennes 02 99 22 80 80
Toulouse 05 62 74 50 30

Pour informations et commandes